



ZÁSOBNÍKY TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY TŘÍDY B A C S JEDNÍM
VÝMĚNÍKEM TEPLA

EV 9S 160 60

TIN	301408
Rozsah	155
Net Výška	56 kg
Izolace	50 mm
Povrch tepelného výměníku S1	0.96 m ²
Kapacita výměníku tepla S1	5.8 L
Tepelné ztráty ΔT 45K	51 W
Energetická třída	B
Maximální provozní teplota	95 °C
Maximální provozní teplota výměníku tepla	110 °C
Jmenovitý tlak nádrže na vodu	8 bar
Jmenovitý tlak výměníku tepla	6 bar



V40 - dodávka teplé vody o teplotě nejméně 40 °C (S1)

203 L

Průměr

600 mm



- **VYSOCE ÚČINNÁ IZOLACE** v souladu s nejnovějšími průmyslovými předpisy – ERP třída B a C
- Vysoce kvalitní **SMALOVANÝ POVLAK CrystalTech PRO**
- **OCHRANA HOŘČÍKOVÝMI ANODAMI** vnitřního povrchu nádrže pro delší životnost produktu:
 - **DVĚ anody MG+** pro modely od 160 l do 1000 l
- **SERVISNÍ OTEVÍRACÍ ...**

Řada zahrnuje modely od 160 litrů do 2000 litrů s energetickou třídou B nebo C. Vhodné pro instalaci v rodinných domech i bytových domech, stejně jako pro komerční využití.

* Fotografie produktů zobrazené na těchto webových stránkách slouží pouze pro ilustrační účely.