TESY
It's impressive



ZÁSOBNÍKY TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY TŘÍDY B A C S JEDNÍM VÝMĚNÍKEM TEPLA

EV 15S 500 75

TIN	301395
Rozsah	480
Net Výška	137 kg
Izolace	PU 50 mm
Povrch tepelného výměníku S1	2.25 m²
Kapacita výměníku tepla S1	13.7 L
Tepelné ztráty ΔT 45K	95 W
Energetická třída	C
Maximální provozní teplota	95 °C
Maximální provozní teplota výměníku tepla	110 °C
Jmenovitý tlak nádrže na vodu	8 bar
Jmenovitý tlak výměníku tepla	6 bar

V40 - dodávka teplé vody o teplotě nejméně 40 ▯ (S1)	685 L
Průměr	750 mm

Informace

EV 15S 500 75

- VYSOCE ÚČINNÁ IZOLACE splňující nejnovější průmyslové předpisy – ERP třída B a C
- Vysoce kvalitní smaltovaný povlak CrystalTech PRO
- HOŘČÍKOVÉ ANODY OCHRANA vnitřního povrchu nádrže pro delší životnost produktu:
  • DVĚ anody MG+ pro modely od 160 l do 1000 l
- SERVISNÍ OTEVÍRACÍ ...

Informace o sérii

EV 15S 500 75

Řada zahrnuje modely od 160 litrů do 2000 litrů s energetickou třídou B nebo C. Vhodné pro instalaci v rodinných domech i bytových domech, stejně jako pro komerční využití.

* Fotografie produktů zobrazené na těchto webových stránkách slouží pouze pro ilustrační účely.