



ZÁSOBNÍKY TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY TŘÍDY B A C S JEDNÍM
VÝMĚNÍKEM TEPLA

EV 15S 2000 130 DN18

TIN	305435
Rozsah	1853
Net Výška	510 kg
Izolace	Non-woven polyester 100 mm
Povrch tepelného výměníku S1	4.5 m ²
Kapacita výměníku tepla S1	41.6 L
Tepelné ztráty ΔT 45K	183 W
Energetická třída	C



Maximální provozní teplota	95 °C
Maximální provozní teplota výměníku tepla	110 °C
Jmenovitý tlak nádrže na vodu	8 bar
Jmenovitý tlak výměníku tepla	6 bar
Průměr	1300 mm
Doba opětovného ohřevu 10–60 °C rychlost na primární straně (S1) Výměník 80	57.3 min / 100 l/min
Heat exchanger reheat performance P at flow rate of primary side (S1) Coil 80	113.1 kW / 100 l/min
Coil Pressure drop at flow rate m ³ /h (S1)	294.8 mBar / 100 l/min
V40 -hot water delivered with a temperature of at least 40 °C (S1) Coil 80	2785 L / 100 l/min
Heat exchanger reheat performance P at flow rate of primary side (S1) Coil 80	83 kW / 50 l/min
V40 -hot water delivered with a temperature of at least 40 °C (S1) Coil 80	2757 L / 50 l/min



Informace

EV 15S 2000 130 DN18

- VYSOCE ÚČINNÁ IZOLACE splňující nejnovější průmyslové předpisy – ERP třída B a C
- Vysoce kvalitní smaltovaný povlak CrystalTech PRO
- HOŘČÍKOVÉ ANODY OCHRANA vnitřního povrchu nádrže pro delší životnost produktu:
 - TŘI anody MG+ pro modely 1500 L a 2000 L
- SERVISNÍ OTEVÍRACÍ ...

Informace o sérii

EV 15S 2000 130 DN18

Řada zahrnuje modely od 160 litrů do 2000 litrů s energetickou třídou B nebo C. Vhodné pro instalaci v rodinných domech i bytových domech, stejně jako pro komerční využití.

* Fotografie produktů zobrazené na těchto webových stránkách slouží pouze pro ilustrační účely.