TESY
It's impressive



ZÁSOBNÍKY TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY TŘÍDY B A C BEZ VÝMĚNÍKŮ TEPLA SE 2 VSTUPY A 2 VÝSTUPY

# EV 500 75 B

| | |
|---|---|
| TIN | 305601 |
| Rozsah | 500 |
| Net Výška | 109 kg |
| Izolace | PU 50 mm |
| Tepelné ztráty ΔT 45K | 95 W |
| Energetická třída | C |
| Maximální provozní teplota | 95 °C |
| Jmenovitý tlak nádrže na vodu | 8 bar |
| Průměr | 750 mm |

## Informace

EV 500 75 B

- **VYSOCE ÚČINNÁ IZOLACE** v souladu s nejnovějšími průmyslovými předpisy – ERP třída B a C
- Vysoce kvalitní **SMALOVANÝ POVLAK CrystalTech PRO**
- **OCHRANA HOŘČÍKOVÝMI ANODAMI** vnitřního povrchu nádrže pro delší životnost produktu:
  - **DVĚ anody MG+** pro modely od 160 l do 1000 l
- **SERVISNÍ OTEVÍRACÍ ...**

## Informace o sérii

EV 500 75 B

Sortiment zahrnuje modely od 200 l do 2000 l s energetickou třídou B nebo C. Vhodné pro instalaci v rodinných a vícegeneračních bytových domech, jakož i pro komerční účely.

* Fotografie produktů zobrazené na této webové stránce slouží pouze pro ilustrační účely.