TESY
It's impressive



ZÁSOBNÍKY TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY TŘÍDY B A C BEZ VÝMĚNÍKŮ TEPLA SE 2 VSTUPY A 2 VÝSTUPY

EV 2000 130 B DN18

TIN	305445
Rozsah	2000
Net Výška	416 kg
Izolace	Non-woven polyester 100 mm
Tepelné ztráty ΔT 45K	183 W
Energetická třída	C
Maximální provozní teplota	95 °C
Jmenovitý tlak nádrže na vodu	8 bar

Průměr	1300 mm

Informace

EV 2000 130 B DN18

- **VYSOCE ÚČINNÁ IZOLACE** v souladu s nejnovějšími průmyslovými předpisy – ERP třída B a C
- Vysoce kvalitní **SMALOVANÝ POVLAK CrystalTech PRO**
- **OCHRANA HOŘČÍKOVÝMI ANODAMI** vnitřního povrchu nádrže pro delší životnost produktu:
  - **TŘI anody MG+** pro modely 1500 L a 2000 L
- **SERVISNÍ OTEVÍRACÍ ...**

Informace o sérii

EV 2000 130 B DN18

Sortiment zahrnuje modely od 200 l do 2000 l s energetickou třídou B nebo C. Vhodné pro instalaci v rodinných a vícegeneračních bytových domech, jakož i pro komerční účely.

* Fotografie produktů zobrazené na této webové stránce slouží pouze pro ilustrační účely.