



VYROVNÁVACÍ NÁDRŽE PRO TOPNÉ SYSTÉMY SE DVĚMA
VÝMĚNÍKY TEPLA

V15/7 S2 500 75 F42 P6

TIN	300625
Rozsah	472
Net Výška	123 kg
Izolace	PU 50 mm
Povrch tepelného výměníku S1	2.25 m²
Povrch výměníku tepla S2	1.04 m²
Kapacita výměníku tepla S1	13.7 L
Kapacita výměníku tepla S2	6.4 L
Tepelné ztráty ΔT 45K	95 W
Energetická třída	C
Maximální provozní teplota	95 °C
Maximální provozní teplota výměníku tepla	110 °C
Průměr	750 mm





Informace

V15/7 S2 500 75 F42 P6

- Čtyři termokapsy.
- Vysoce účinná izolace z PU pěny bez freonů.
- Výměníky tepla s velkou plochou.

Informace o sérii

V15/7 S2 500 75 F42 P6

Široká nabídka vyrovnávacích nádrží se dvěma výměníky tepla pro provoz v uzavřených topných systémech s objemem od 200 l do 2000 l se dvěma výměníky tepla.

*Fotografie produktů zobrazené na těchto webových stránkách slouží pouze k ilustraci.