



ANTICALC

GCV 150 44 24D B14 TBR



TIN	304903
Model	Anticalc 150
Skutečný objem	143 L
Výška	1.327 m
Šířka	0.440 m
Hloubka	0.468 m
Jmenovitý výkon	2400/1200 W
Doba ohřevu Δt 45K (15 - 60°C)	3:07 / 6:13 h:min
Roční spotřeba elektřiny AEC	4377 kWh



Energetická třída	C
Průměr	440 mm
Profil zatížení	XL
V40	232 L
T _{out of the box}	65 °C
MAX40	240 L



Svislé elektrické ohřívače vody řady Anticalc byly vyvinuty pro bezproblémový, dlouhodobý a spolehlivý provoz v oblastech s tvrdou a vysoce mineralizovanou a/nebo agresivní vodou. Topné těleso Anticalc pracuje při nízké povrchové teplotě, která omezuje usazování vodního kamene. Řada nabízí modely se zásobníkem o objemu 50 až 100 litrů. INSUTECH - vlastní technologie TESI pro vysoce účinnou izolaci a extrémně nízké tepelné ztráty

Možnost volby mezi dvěma stupni elektrického výkonu

ECO poloha externího regulátoru pro úsporný a dlouhodobý provoz.

SPOLEHLIVÁ PROTIKOROZNÍ OCHRANA díky smaltovanému povlaku CRYSTALTECH na nádrži na vodu

DURABLE BOND between the edges of the cylinder by PLASMA WELDING (trvanlivá vazba mezi okraji válce pomocí svařování plazmou)

Indikace BILIGHT

- Červené světlo: vytápění

- Modré světlo: Připraveno k použití