



CONVECO S MECHANICKÝM  
TERMOREGULÁTOREM (CN 04)

CN04 300 MIS F



TIN	304053
Net Výška	8.28 kg
Maximální výkon	3000 W
Thermo regulator	mechanical
For room up to	60-80 m <sup>3</sup>
Vytápěná plocha	24-32 m <sup>2</sup>
Výška	0.45 m
Délka	1.24 m
Hloubka	0.08 m



- Maximální výkon: 3000
  - Robustní kovová konstrukce s vynikajícím designem
  - Stojící na podlaze
  - **Funkce úspory energie**
  - **V souladu s ErP** - 36 % z maximálních 40 % sezónní energetické účinnosti
  - Optimální konvekce
  - Citlivý kapilární termoregulátor  $\pm 1$  °C 7-40 °C (hodnoty na otočném termostatu: 1 až 6) s přesností  $\pm 1$  °C
  - Bezpečnostní **vlastnosti**
  - Ochrana proti zamrznutí - pevně nastavená na 7 °C
  - Ochrana proti převrácení
  - Ochrana proti přehřátí
  - Spínač s ochrannou krytkou
  - Možnost použití v koupelně - ochrana proti stříkající vodě, stupeň krytí IP24
- \*Tento produkt je vhodný pouze pro dobře izolované prostory nebo pro ob?asné použití.**

Robustní kovová konstrukce spotřebiče

Široký rozsah výkonů – od 500 W do 3000 W, pokrývá vytápěnou plochu od 4 m<sup>2</sup> do 32 m<sup>2</sup>

Řada funkcí pro úsporu energie a zabezpečení pro optimální komfort, bezpečný provoz a účinnost