



ZÁSOBNÍKY TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY K INSTALACI POD
NÁSTĚNNÉ KOTLE

EV 10S 120 60 Z PS

TIN	304969
Rozsah	114
Net Výška	53 kg
Izolace	PU 50 mm
Povrch tepelného výměníku S1	1 m ²
Kapacita výměníku tepla S1	6.2 L
Tepelné ztráty ΔT 45K	35 W
Energetická třída	A
Maximální provozní teplota	95 °C
Maximální provozní teplota výměníku tepla	110 °C
Jmenovitý tlak nádrže na vodu	8 bar
Jmenovitý tlak výměníku tepla	6 bar
V40 - dodávka teplé vody o teplotě nejméně 40 °C (S1)	176 L



Průměr

600 mm



Informace

EV 10S 120 60 Z PS

- Kompaktní celkové rozměry, vhodné pro instalaci pod závěsné kotle, například plynové, elektrické nebo jiné.
- Pohodlné umístění vývodů v půlkruhu nad horním krytem pro instalaci pod plynový kotel.
- Možnost použití záložního elektrického topného tělesa typu plug-and-play (3 kW).
- Vysoce účinná PU izolace, vyvinutá pro delší udržení teplé vody a pro snížení tepelných ztrát.
- Odtokový výpust.
- Výkonný výměník tepla.
- Energeticky úsporný spotřebič v souladu s evropskými předpisy (třída A pro model 120 l).

Informace o sérii

EV 10S 120 60 Z PS

Stacionární nepřímo ohřívané zásobníky vody s kompaktními vnějšími rozměry, zvětšenou plochou vnitřního výměníku tepla a pohodlně umístěnými zásuvkami pro snadné připojení.

Řada zahrnuje modely s objemem 120 l a 160 l s výměníkem tepla.

Výhody:

- Kompaktní celkové rozměry, vhodné pro instalaci pod závěsné kotle, jako jsou plynové, elektrické nebo jiné.
- Pohodlné umístění vývodů v půlkruhu nad horním krytem pro instalaci pod plynový kotel.
- Možnost použití záložního elektrického topného tělesa typu plug-and-play (3 kW).
- Vysoce účinná PU izolace, vyvinutá pro delší udržení teplé vody a pro snížení tepelných ztrát.
- Odtokový vývod.
- Výkonný výměník tepla.
- Energeticky úsporný spotřebič v souladu s evropskými předpisy (třída A pro model 120 l).

*Fotografie produktů zobrazené na těchto webových stránkách slouží pouze pro ilustraci.