



SMALTOVANÉ VYROVNÁVACÍ NÁDRŽE PRO SYSTÉMY
TEPELNÝCH ČERPADEL

EV 50 40

TIN	423102
Rozsah	51
Net Výška	24 kg
Izolace	PU 50 mm
Tepelné ztráty ΔT 45K	38 W
Energetická třída	B
Maximální provozní teplota	95 °C
Maximum working pressure	6 bar



Průměr

400 mm



Informace

EV 50 40

- Izolace z 50 mm PU s vysokou hustotou pro nízké energetické ztráty.
- 4 vstupy a 4 výstupy s G 1,1/4" pro vyšší průtok.
- Vysoká energetická třída B.
- Stratifikační konzoly na horních a dolních vstupech a výstupech.
- Odvodnění na G 1½".
- Ventilace vzduchu na G ¾".
- Jmenovitý tlak 6 barů.
- Možnost **INSTALACE TOPNÉHO TĚLESA**.

Informace o sérii

EV 50 40

Řada vyrovnávacích nádrží o objemu 50 l a 80 l se smaltovaným povrchem. Tyto vyrovnávací nádrže jsou speciálně navrženy pro systémy tepelných čerpadel, bez tepelných výměníků a vhodné pro nástěnnou instalaci.