



NESMALTOVANÉ VYROVNÁVACÍ NÁDRŽE PRO SYSTÉMY
TEPELNÝCH ČERPADEL BEZ TEPELNÝCH VÝMĚNÍKŮ

V 160 60 ACF W

TIN	305433
Rozsah	163
Net Výška	40 kg
Izolace	50 mm
Tepelné ztráty ΔT 45K	49 W
Energetická třída	B
Maximální provozní teplota	95 °C
Průměr	600 mm
Jmenovitý tlak	3 bar



Informace

V 160 60 ACF W

- Optimální provoz v režimu vytápění i chlazení.
- **ŘEŠENÍ PROTI KONDENZACI.** Dodatečná izolace kolem všech vstupů a výstupů pro zabránění kondenzace v režimu chlazení.
- Vysoká energetická účinnost třídy B.
- 4 vstupy a 4 výstupy o velikosti G1 1/2 zajišťující vysoký průtok.
- Další kapsy pro větrání a odvod vzduchu.
- Inovativní stratifikační trysky na všech vstupech a výstupech.
- 2 kapsy pro termosenzory.

Informace o sérii

V 160 60 ACF W

Vyrovňovací nádrže, speciálně navržené pro kompatibilitu se systémy tepelných čerpadel.

Řada zahrnuje modely o objemu 100 l, 160 l a 200 l, stacionární, bez výměníku tepla.

*Fotografie produktů zobrazené na těchto webových stránkách slouží pouze pro ilustrační účely.