TESY
It's impressive



NESMALTOVANÉ VYROVNÁVACÍ NÁDRŽE PRO SYSTÉMY TEPELNÝCH ČERPADEL BEZ TEPELNÝCH VÝMĚNÍKŮ

V 200 60 ACF W

TIN	305434
Rozsah	202
Net Výška	47 kg
Izolace	PU 50 mm
Tepelné ztráty ΔT 45K	56 W
Energetická třída	B
Maximální provozní teplota	95 °C
Průměr	600 mm
Jmenovitý tlak	3 bar

Informace

V 200 60 ACF W

- Optimální provoz v režimu vytápění a chlazení.
- **ANTI-KONDENZACE**
  - Optimální provoz v režimu vytápění a chlazení.
  - **ŘEŠENÍ PROTI KONDENZACI**. Dodatečná izolace kolem všech vstupů a výstupů, aby se zabránilo kondenzaci v režimu chlazení.
  - Vysoká energetická účinnost třídy B.
  - 4 vstupy a 4 výstupy o velikosti G1 1/2 zajišťující vysoký průtok.
  - Další kapsy pro větrání a odvod vzduchu.
  - Inovativní stratifikační trysky na všech vstupech a výstupech.
  - 2 kapsy pro termosenzory.

  ŘEŠENÍ. Dodatečná izolace kolem všech vstupů a výstupů, aby se zabránilo kondenzaci v režimu chlazení.
- Vysoká energetická účinnost třídy B.
- 4 vstupy a 4 výstupy o velikosti G1 1/2 zajišťující vysoký průtok.
- Další kapsy pro větrání a odvod vzduchu.
- Inovativní stratifikační trysky na všech vstupech a výstupech.
- 2 kapsy pro termosenzory.

Informace o sérii

V 200 60 ACF W

Vyrovnávací nádrže, speciálně navržené pro kompatibilitu se systémy tepelných čerpadel.
Řada zahrnuje modely o objemu 100 l, 160 l a 200 l, stacionární, bez výměníku tepla.

*Fotografie produktů zobrazené na těchto webových stránkách slouží pouze pro ilustrační účely.