TESY
It's impressive



ZÁSOBNÍKY TEPLÉ UŽITKOVÉ VODY S JEDNÍM DVOJITÝM VYSOCE VÝKONNÝM VÝMĚNÍKEM TEPLA

EV 2X15 S 200 60 HP

TIN	305250
Rozsah	183
Net Výška	84 kg
Izolace	PU 50 mm
Povrch tepelného výměníku S1	2.56 m²
Kapacita výměníku tepla S1	15.6 L
Tepelné ztráty ΔT 45K	59 W
Energetická třída	B
Maximální provozní teplota	95 °C
Maximální provozní teplota výměníku tepla	110 °C

Jmenovitý tlak nádrže na vodu	8 bar
Jmenovitý tlak výměníku tepla	6 bar
Průměr	600 mm

Informace

EV 2x15 S 200 60 HP

- **DVOJITÝ VYSOKOVÝKONNÝ VÝMĚNÍK TEPLA** zvyšuje účinnost nízkoteplotních zdrojů tepla.
- Snížený hydraulický odpor (tlaková ztráta) výměníku tepla s větším průměrem vstupu a výstupu na G1 1/2. (Model 160 l s přívody/vývody na G1).
- Výměníky tepla s velkými plochami pro připojení k tepelnému čerpadlu nebo kondenzačním plynovým kotlům.
- Vhodné pro provoz s nízkoteplotními zdroji tepla.
- Vysoce kvalitní **SMALTOVANÝ POVLAK**s technologií **TESY CrystalTech PRO**.
- **OCHRANA** vnitřního povrchu nádrže HOŘČÍKOVÝMI ANODAMI pro delší životnost výrobku.
- **VYSOCE ÚČINNÁ IZOLACE** pro minimální tepelné ztráty u modelů do 500 l.

Informace o sérii

EV 2x15 S 200 60 HP

Řada zahrnuje modely od 160 do 500 litrů. DVOJITÝ VYSOKOVÝKONNÝ VÝMĚNÍK TEPLA zvyšuje účinnost nízkoteplotních zdrojů tepla.

*Fotografie produktů zobrazené na těchto webových stránkách slouží pouze k ilustraci.