



LIVECO CLOUD (CN 051)

CN 051 200 EI CLOUD W



TIN	305740
Net Výška	5.72 kg
Maximální výkon	2000 W
Thermo regulator	electronic
For room up to	40-60 m ³
Vytápěná plocha	16-24 m ²
Výška	0.459 m
Délka	0.836 m
Hloubka	0.097 m



Ovládání přes internet

yes



Electric convector heater with control via Internet

Modern design with a slimmer profile

Robust metal construction

Quick and intuitive connection to **myTESY app**

Upgraded intuitive electronic control

LCD display indicating desired and actual room temperature

Energy saving functions

ErP Compliant - appliance with high value of seasonal energy efficiency

Predefined modes: Eco, Comfort, Sleep

Optimal convection

Accurate electronic thermoregulator 10-30° C

Weekly programmer 24h / 7d with 30-minute step

Adaptive start with On / Off option

Open window/door functions with On / Off option

Thermostat calibration to achieve the desired comfort - temperature correction $\pm 4^{\circ}\text{C}$

Delayed start function - up to 96 hours

Security functions

Keyboard lock / children protection

Overheating protection

Tip-over protection

Anti-frost protection, fixed on 5° C, with On / Off option

Bathroom installation option - splash proof IP24 protection

Elektrický konvektor Liveco se vyznačuje vylepšeným designem s štíhlejším profilem, ale zároveň si zachovává stejnou robustní a spolehlivou konstrukci pro maximální bezpečnost a ochranu.

Široký rozsah výkonů – od 500 W do 3000 W, pokrývá vytápěnou plochu od 4 m² do 32 m². Intuitivní ovládání přes internet s novou aplikací myTESY vám poskytuje pohodlí a svobodu být neustále v kontaktu se svým spotřebičem a ovládat jeho provoz podle vašich potřeb a způsobem, který efektivně šetří energii. Díky všem



svým funkcím poskytuje Liveco vysokou hodnotu sezónní energetické účinnosti, což znamená, že váš spotřebič optimalizuje spotřebu energie nejefektivnějším způsobem.