



BELLISLIMO LITE DRY

GCR 50 27 12D E32 EC



TIN	306086
Rozsah	50
Model	BelliSlimo Lite Dry 50
Skutečný objem	40 L
Výška	0.704 m
Šířka	0.490 m
Hloubka	0.280 m
Jmenovitý výkon	1200/1200 W
Montáž	Reverzibilní



Doba ohřevu $\Delta t$ 45K (15 - 60°C)	1:44 h:min
Roční spotřeba elektřiny AEC	1316 kWh
Energetická třída	B
Profil zatížení	M
V40	83/66 L
T <sub>out of the box</sub>	80/80 °C
MAX40	83/66 L



## **INOVATIVNÍ A PRAKTICKÉ FUNKCE**

**OCHRANA PŘED VODNÍM KAMENEM A TICHÝ PROVOZ** zajištěny 2 duálními suchými topnými tělesy

**SNADNÝ A INTUITIVNÍ** dotykový ovládací panel

**VYTVOŘENO PRO ÚSPORU PROSTORU** s elegantní plochou štíhlou siluetou

**OBOUSTRANNÉ:** lze instalovat svisle i vodorovně

## **ÚSPORA ENERGIE VLASTNOSTI**

**ÚSPORY ELEKTŘINY AŽ 18 %** týdně díky samoučícímu se režimu **ECO SMART**

## **BEZPEČNOSTNÍ A DLOUHÁ ŽIVOTNOST VÝROBKU**

**VYSOKÁ SPOLEHLIVOST A BEZPEČNOST** procesu ohřevu díky přesnému **KAPILÁRNÍMU TERMOSTATU**

**SPOLEHLIVÁ OCHRANA PROTI KOROZI** díky smaltovanému povlaku nádrže na vodu **CRYSTALTECH**

**DELŠÍ ŽIVOTNOST** vodní nádrže zajištěna hořčikovou anodou

**ODOLNOST PROTI VYSOKÝM TEPLOTÁM A TLAKŮM** s nerezovou trubicí pro horkou vodu

**ODOLNÉ SPOJENÍ** mezi okraji válce pomocí **PLAZMOVÉHO SVAŘOVÁNÍ**

## **HYGIENICKÝ CERTIFIKÁT**

**PŘETLAKOVÝ VENTIL** zabraňuje nadměrnému hromadění tlaku

**PŘETLAKOVÝ VENTIL** zabraňuje nadměrnému hromadění tlaku

#000000;">**OCHRANA PROTI ZAMRZnutí**

**SYSTÉM AUTODIAGNOSTIKY** pomáhá identifikovat potenciální problémy se zařízením



BelliSlimo Lite Dry – nový model plochého elektrického ohříváče vody v řadě BelliSlimo se dvěma dvojitými suchými topnými tělesy, speciálně vyvinutý pro oblasti s tvrdou nebo agresivní vodou.