TESY
It's impressive



VYROVNÁVACÍ NÁDRŽE MALÉ KAPACITY PRO SYSTÉMY TEPELNÝCH ČERPADEL

VB 1.2 8047 A02 P2

TIN	306147
Rozsah	82
Net Výška	23 kg
Izolace	PU 32 mm
Tepelné ztráty ΔT 45K	53.8 W
Energetická třída	C
Maximální provozní teplota	95 °C

Jmenovitý tlak nádrže na vodu	6 bar
Průměr	470 mm
Thermo pocket	yes
Počet vstupů	4 pieces
Počet prodejen	4 pieces

Informace

VB 1.2 8047 A02 P2

80 L | 4 vstupy a 4 výstupy | 2 kapsy pro teplotní čidlo

- Technologie INSUTECH, která vytváří VYSOCE ÚČINNOU IZOLACI pro udržení teploty kapaliny
- KOVOVÉ VSTUPY A VÝSTUPY s G1 ½" pro vysoký průtok:
- 4 VSTUPY a 4 VÝSTUPY pro připojení ke DVOU ZDROJŮM TEPLA
- 2 KAPSY PRO TEPLOTNÍ ČIDLA
- Možnost INSTALACE TOPNÉHO TĚLESA
- INTEGROVANÁ MONTÁŽNÍ DESKA pro svislou instalaci na stěnu
- Výstupní otvor AV
- Jmenovitý tlak 6 barů
- Možnost ANTIKODENZÁČNÍ IZOLACE na armaturách
- Estetický bílý kovový plášť

Informace o sérii

VB 1.2 8047 A02 P2

Řada vyrovnávacích nádrží s malou kapacitou zahrnuje modely 30 l Slim, 50 l Slim, 80 l a 100 l pro svislou instalaci na stěnu.

- NESMALOVANÉ VYRÁŽECÍ NÁDRŽE
- PRO SYSTÉMY S TEPELNÝMI ČERPADLY
- Technologie INSUTECH, která vytváří VYSOCE ÚČINNOU IZOLACI pro udržení teploty kapaliny
- KOVOVÉ VSTUPY A VÝSTUPY s G1 ½" pro vysoký průtok:
  - 4 VSTUPY a 4 VÝSTUPY pro připojení ke DVOU ZDROJŮM TEPLA - modely P2 o objemu 50 l, 80 l a 100 l
  - 2 VSTUPY a 2 VÝSTUPY - 30 l, 50 l a 100 l P1 modely
- KAPSY PRO TERMOČIDLA:
  - 2 KAPSY - modely P2 50 L, 80 L a 100 L
  - 1 KAPSA - modely P1 30 L, 50 L a 100 L

- Možnost INSTALACE TOPNÉHO TĚLESA
- INTEGROVANÁ MONTÁŽNÍ DESKA pro svislou montáž na stěnu
- Výstupní otvor AV
- Jmenovitý tlak 6 barů
- Možnost IZOLACE PROTI KONDENZACI na armaturách
- Estetický bílý kovový plášť

*Všechny zobrazené obrázky slouží pouze pro ilustraci. Skutečný produkt se může lišit v závislosti na produktu vylepšení.

Hmotnosti uvedené na těchto webových stránkách jsou čisté hodnoty pouze pro referenční účely. Skutečné hmotnosti produktů se mohou lišit v důsledku výrobních tolerancí.