



VYROVNÁVACÍ NÁDRŽE MALÉ KAPACITY PRO SYSTÉMY
TEPELNÝCH ČERPADEL

VB 1.2 10047 A02 P2

TIN	306148
Rozsah	100
Net Výška	26 kg
Izolace	32 mm
Tepelné ztráty ΔT 45K	61.3 W
Energetická třída	C
Maximální provozní teplota	95 °C



Jmenovitý tlak nádrže na vodu	6 bar
Průměr	470 mm
Thermo pocket	yes
Počet vstupů	4 pieces
Počet prodejen	4 pieces



100 L | 4 vstupy a 4 výstupy | 2 kapsy pro teplotní měřidlo

- Technologie INSUTECH, která vytváří VYSOCE ÚČINNOU IZOLACI pro udržení teploty kapaliny
- KOVOVÉ VSTUPY A VÝSTUPY s G1 ½" pro vysoký průtok:
- 4 VSTUPY a 4 VÝSTUPY pro připojení ke DVOU ZDROJŮM TEPLA
- 2 KAPSY PRO TERMOČIDLA
- Možnost INSTALACE TOPNÉHO TĚLESA
- INTEGROVANÁ MONTÁŽNÍ DESKA pro svislou instalaci na stěnu
- Výstupní otvor AV
- Jmenovitý tlak 6 barů
- Možnost ANTIKODENZÁČNÍ IZOLACE na armaturách
- Estetický bílý kovový plášť

Řada vyrovnávacích nádrží s malou kapacitou zahrnuje modely 30 l Slim, 50 l Slim, 80 l a 100 l pro svislou instalaci na stěnu.

- NESMALOVANÉ VYRÁŽECÍ NÁDRŽE
- PRO SYSTÉMY S TEPELNÝMI ČERPADLY
- Technologie INSUTECH, která vytváří VYSOCE ÚČINNOU IZOLACI pro udržení teploty kapaliny
- KOVOVÉ VSTUPY A VÝSTUPY s G1 ½" pro vysoký průtok:
 - 4 VSTUPY a 4 VÝSTUPY pro připojení ke DVOU ZDROJŮM TEPLA - modely P2 o objemu 50 l, 80 l a 100 l
 - 2 VSTUPY a 2 VÝSTUPY - 30 l, 50 l a 100 l P1 modely
- KAPSY PRO TERMOČIDLA:
 - 2 KAPSY - modely P2 50 L, 80 L a 100 L
 - 1 KAPSA - modely P1 30 L, 50 L a 100 L



- Možnost INSTALACE TOPNÉHO TĚLESA
- INTEGROVANÁ MONTÁŽNÍ DESKA pro svislou montáž na stěnu
- Výstupní otvor AV
- Jmenovitý tlak 6 barů
- Možnost IZOLACE PROTI KONDENZACI na armaturách
- Estetický bílý kovový plášť

*Všechny zobrazené obrázky slouží pouze pro ilustraci. Skutečný produkt se může lišit v závislosti na produktu vylepšení.

Hmotnosti uvedené na těchto webových stránkách jsou čisté hodnoty pouze pro referenční účely. Skutečné hmotnosti produktů se mohou lišit v důsledku výrobních tolerancí.